

PRECISIE · PRESTATIES · ALTIJD INZETBAAR



VERKOOP & VERHUUR INDUSTRIËLE STOFZUIGERS

VERKOOP & VERHUUR INDUSTRIËLE STOFZUIGERS

PRODUCT BROCHURE

2025 — 2026

Industriële vacuüm-extractie voor de zwaarste productiehallen, ATEX-gecertificeerde zones en cleanrooms.

VULCAN · 7,5 KW

GUARDIAN · ATEX II 2 GD

STREAM · >99,9 %

ZUVAC.NL · INFO@ZUVAC.NL · OIRSCHOT (NB)

EEN ANDER KALIBER.

TECHNISCHE EXPERTISE · DIRECTE SERVICE · VOLLEDIGE COMPLIANCE

ZUVAC selecteert, levert en ondersteunt industriële vacuüm-extractiesystemen voor de meest veeleisende productieomgevingen. Elk model wordt geleverd met Europese certificering en volledige technische documentatie — CE, ATEX II 2 GD en filtratie conform EN779 / EN1822.

Wat ZUVAC onderscheidt is de combinatie van technische diepgang en operationele directheid. U werkt altijd met mensen die de machines door en door kennen — van toepassing tot certificering. Wij adviseren eerlijk, leveren snel en staan achter wat wij verkopen.

ZWAARLAST EXTRACTIE

Vulcan en Orion. Tot 600 m³/h.
Voor continue 24-uurs
productie in de zwaarste
omgevingen.

ATEX II 2 GD

Guardian-serie. Gecertificeerd
voor zones 1/2 en 21/22,
inclusief complete ATEX-
documentatie.

CLEANROOM & FIJNSTOF

Pure-X en Stream. HEPA H14 /
tweetraps >99,9 % voor
cleanroom en farma.

NAT & DROOG

Hydro-serie. Gecombineerde
vloeistof- en stofextractie voor
vloerfreen, slijpen en nat
reinigen.

HUUR & KOOP

Korte en lange termijn
beschikbaar. Directe levering
op locatie, volledig inzetklaar.

ONAFHANKELIJK ADVIES

Wij adviseren op basis van uw
toepassing en operationele
vereisten. Resultaat staat
voorop.

SECTOREN

METAALVERWERKING · ATEX / EXPLOSIEF · CLEANROOM / PHARMA · FREZEN &
MILLING · KUNSTSTOF · HOUT & COMPOSIT

INHOUDSOPGAVE

03	WIE IS ZUVAC	Positionering en merkidentiteit
05	HET ASSORTIMENT	Volledig productoverzicht
06	DE MACHINES	Acht series in detail
15	KOPEN, HUREN OF LEASEN	Drie manieren om met ZUVAC te werken
18	ACCESSOIRES & SERVICE	Het complete toebehoren
19	CERTIFICERINGEN	CE, ATEX, EN1822 — gedocumenteerd
20	WAAROM ZUVAC	Vijf zekerheden
21	CONTACT	Direct contact. Persoonlijk advies.

DE ACHT SERIES

Aero — compact, enkelfase

Pure-X — compact eco, drie-fase

Titan — compact, drie-fase

Hydro — nat / droog

Vulcan — zwaarlast

Orion — zwaarlast, pulse-jet

Guardian — ATEX II 2 GD

Stream — tweetraps >99,9 %

ACHT SERIES.

Europees gecertificeerd. Morgen op locatie.

SERIE	TYPE	VERMOGEN	MAX. M ³ /H	TOEPASSING
Aero	Compact · enkelfase	3,6 kW	353–425	Industrieel, metaal, PCB
Pure-X	Compact Eco · drie-fase	0,85–4,0 kW	145–385	Productie, textiel, cleanroom
Titan	Compact · drie-fase	4,0 kW	400	Metaal, PCB, textiel
Hydro	Nat / droog	4,0 kW	355	Frezen, vloeistofextractie
Vulcan	Zwaarlast	7,5 kW	600	Continue productie, frezen
Orion	Zwaarlast · pulse-jet	7,5 kW	600	Non-stop, centrale systemen
Guardian	ATEX II 2 GD	5,2 kW	353	Explosieve zones, actieve metalen
Stream	Tweetraps >99,9 %	2,4 kW	220–600	Cleanroom, pharma, fijn stof

Toepassingsgericht advies en tarieven op aanvraag — neem contact op voor beschikbaarheid en een offerte op maat.

COMPACT

Pure-X en Titan. Hoge druk in compact formaat. Vijf vermogensstappen: 0,85 tot 4,0 kW.

ZWAAR

Vulcan en Orion. Max. 600 m³/h. De Orion reinigt zichzelf — u hoeft niet te stoppen.

ATEX

Guardian-serie. ATEX II 2 GD. Drie vermogensklassen. Gecertificeerd veilig.

FILTRATIE

Pure-X & Stream. HEPA H14 / tweetraps >99,9 %. Van cleanroom tot farma.

HET ASSORTIMENT IN DETAIL

DE MACHINES.

Acht series. Elk gecertificeerd. Elk getest. Elk inzetbaar op de dag van levering. Op de volgende pagina's vindt u per serie de volledige technische documentatie, afmetingen, toepassingen en tarieven.

AERO

Enkelfase. Drie motoren. Gaat mee waar driefase niet komt.



— TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning	220 / 50 V·Hz
Vermogen	3,6 kW · 4,8 HP
Max. luchtstroom	353-425 m³/h
Max. vacuüm	2.450 mmH₂O · 24 kPa
Filteroppervlak	1,5 / 3,0 m² (XL)
Filtorefficiëntie	> 99 %
Stofbak	65 liter
Geluidsniveau	87 ±2 dB(A)

— AFMETINGEN & GEWICHT

L × B × H	780 × 670 × 1.460 mm
Gewicht	76 / 85 kg (XL)
Luchtinlaat Ø	Ø50 mm

— TOEPASSINGEN

- ▶ Algemeen industrieel reinigen
- ▶ Metaalverwerking — slijpen, boren, frezen
- ▶ PCB-productie
- ▶ Vloer- en machineonderhoud

— KENMERKEN

- ✓ Drie onafhankelijke motoren (1,2 kW elk)
- ✓ Filterreinigingssysteem ingebouwd
- ✓ Compact en mobiel op wielen
- ✓ Robuuste enkelfase-opbouw voor flexibele inzet

— MODELVARIANTEN — COMPLEET SERIE-OVERZICHT

SPECIFICATIE	V3J — AERO	V3JS — AERO XL
Vermogen (kW / HP)	3,6 / 4,8	3,6 / 4,8
Max. m³/h	353	425
Filteroppervlak	1,5 m²	3,0 m²
L × B × H (mm)	780×670×1.460	780×670×1.460
Gewicht	76 kg	85 kg

VERKOOP · HUUR · LEASE

Offerte op maat

E-MAIL

info@zuvac.nl

TELEFOON

+31 6 21 264 823

PURE-X

Van 0,85 tot 4,0 kW. Vijf stappen. Altijd de juiste maat.



— TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning	380 / 50 V·Hz
Vermogen	0,85-4,0 kW
Max. luchtstroom	145-385 m³/h
Max. vacuüm	1.600-2.100 mmH₂O
Filteroppervlak	1,1 m²
Filtorefficiëntie	> 99 % · HEPA H14 op aanvraag
Stofbak	35-70 liter
Geluidsniveau	70-75 ±2 dB(A)

— TOEPASSINGEN

- ▶ Cleanroom-toepassingen (met HEPA H14)
- ▶ Metaalverwerking
- ▶ Kunststof- en textielreiniging
- ▶ Machine cleaning

— AFMETINGEN & GEWICHT

L × B × H	710-860 × 410-470 × 750-790 mm
Gewicht	45-72 kg
Luchtinlaat Ø	Ø40 mm

— KENMERKEN

- ✓ Verticale compacte opbouw — minimale vloerruimte
- ✓ Turbinemotor voor 24-uurs continu gebruik
- ✓ Filterreinigingssysteem
- ✓ Drukmeter filterverstopping ingebouwd

CLEANROOM — HEPA H14. De Pure-X230 is leverbaar met HEPA H14-filtratie en is daarmee geschikt voor cleanroom- en gecontroleerde omgevingen. De H14-classificatie wordt bevestigd met een EN1822-testrapport.

— MODELVARIANTEN — COMPLEET SERIE-OVERZICHT

SPEC	PURE-X75	PURE-X150	PURE-X220	PURE-X230	PURE-X400
Vermogen (kW)	0,85	1,6	2,2	3,0	4,0
Max. m³/h	145	180	245	285	385
Max. vacuüm	1.600	2.000	2.000	2.000	2.100
Stofbak (L)	35	35	70	70	70
Gewicht	45 kg	57 kg	57 kg	65 kg	72 kg

VERKOOP · HUUR · LEASE

Offerte op maat

E-MAIL

info@zuvac.nl

TELEFOON

+31 6 21 264 823

TITAN

400 m³/h in een compact formaat. Minder vloerruimte, meer prestaties.



— TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning	380 / 50 V·Hz
Vermogen	4,0 kW · 5,5 HP
Max. luchtstroom	400 m³/h
Max. vacuüm	2.100 mmH₂O · 20,5 kPa
Filteroppervlak	1,5 m²
Filtorefficiëntie	> 99 %
Stofbak	65 liter
Geluidsniveau	75 ±2 dB(A)

— TOEPASSINGEN

- ▶ Metaalverwerking
- ▶ PCB-productie en elektronica
- ▶ Textielreiniging
- ▶ Machine cleaning

— AFMETINGEN & GEWICHT

L × B × H	1.080 × 650 × 1.300 mm
Gewicht	100 kg
Luchtinlaat Ø	Ø50 mm

— KENMERKEN

- ✓ Turbinemotor — 24-uurs continu
- ✓ Filterreinigingssysteem
- ✓ ATEX explosieveilig optioneel
- ✓ Remote control optioneel

— MODELVARIANTEN — COMPLEET SERIE-OVERZICHT

SPECIFICATIE	TITAN-22 (VA-22J)	TITAN-40 (VA-40J)
Vermogen (kW / HP)	2,2 / 3,0	4,0 / 5,5
Max. m³/h	210	400
Max. vacuüm	2.000 mmH₂O	2.100 mmH₂O
L × B × H (mm)	1080×650×1300	1080×650×1300
Gewicht	90 kg	100 kg

VERKOOP · HUUR · LEASE

Offerte op maat

E-MAIL

info@zuvac.nl

TELEFOON

+31 6 21 264 823

HYDRO

Nat frezen, droog slijpen, vloeistoffen. Eén machine, twee filterzakken.



— TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning	380 / 50 V·Hz
Vermogen	4,0 kW · 5,5 HP
Max. luchtstroom	355 m³/h
Max. vacuüm	2.000 mmHg · 19,6 kPa
Filteroppervlak	0,3 m²
Filtorefficiëntie	> 99 %
Stofbak	80 liter
Geluidsniveau	75 ±2 dB(A)

— TOEPASSINGEN

- ▶ Nat/droog reiniging gecombineerd
- ▶ Vloerfreen nat en droog
- ▶ Vloeistofextractie
- ▶ CNC machine cleaning

— AFMETINGEN & GEWICHT

L × B × H	1.200 × 570 × 1.150 mm
Gewicht	80 kg
Luchtinlaat Ø	Ø40 mm

— KENMERKEN

- ✓ Twee filterzak-opties — nat én droog
- ✓ Afvoerslang voor vloeistoffen ingebouwd
- ✓ Compact en mobiel op wielen
- ✓ Drukmeter filterverstopping

— MODELVARIANTEN — COMPLEET SERIE-OVERZICHT

SPECIFICATIE	HYDRO-22 (VS-22J)	HYDRO-40 (VS-40J)
Vermogen (kW / HP)	2,2 / 3,0	4,0 / 5,5
Max. m³/h	205	355
Max. vacuüm	1.630 mmHg	2.000 mmHg
L × B × H (mm)	1200×570×1150	1200×570×1150
Gewicht	70 kg	80 kg

VERKOOP · HUUR · LEASE

Offerte op maat

E-MAIL

info@zuvac.nl

TELEFOON

+31 6 21 264 823

VULCAN

600 m³/h. De zwaarste machine in de lijn. Stopt niet.



— TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning	380 / 50 V·Hz
Vermogen	7,5 kW · 10,0 HP
Max. luchtstroom	600 m³/h
Max. vacuüm	2.300 mmHg · 22,6 kPa
Filteroppervlak	1,5 / 3,0 m² (XL)
Filtorefficiëntie	> 99 %
Stofbak	100 liter
Geluidsniveau	78 ±2 dB(A)

— TOEPASSINGEN

- ▶ Continue metaalverwerking
- ▶ Slijpen en frezen
- ▶ PCB-productie
- ▶ Hout- en kunststofverwerking

— AFMETINGEN & GEWICHT

L × B × H	1.360 × 670 × 1.525 mm
Gewicht	174 kg
Luchtinlaat Ø	Ø50 mm

— KENMERKEN

- ✓ Hoogste luchtstroom in klasse — 600 m³/h
- ✓ Twee filterversies: standaard en XL
- ✓ ATEX en PLC-besturing optioneel
- ✓ Geschikt voor 24-uurs continu gebruik

— MODELVARIANTEN — COMPLEET SERIE-OVERZICHT

SPEC	VULCAN-22	VULCAN-30	VULCAN-40	VULCAN-55	VULCAN-75
Vermogen (kW)	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5
Max. m³/h	245	285	385	432	600
Max. vacuüm	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
Gewicht	132	140	148	171	174 kg

VERKOOP · HUUR · LEASE

Offerte op maat

E-MAIL

info@zuvac.nl

TELEFOON

+31 6 21 264 823

ORION

Pulse-jet. Draait door terwijl hij zichzelf reinigt.



— TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning	380 / 50 V·Hz
Vermogen	7,5 kW · 10,0 HP
Max. luchtstroom	600 m³/h
Max. vacuüm	2.300 mmH₂O · 22,6 kPa
Filteroppervlak	5,3 m²
Filtorefficiëntie	> 99 %
Stofbak	100 liter
Geluidsniveau	78 ±2 dB(A)

— TOEPASSINGEN

- ▶ Continue productie 24/7
- ▶ Metaalverwerking non-stop
- ▶ Centrale extractiesystemen
- ▶ Slijpen en frezen ononderbroken

— AFMETINGEN & GEWICHT

L × B × H	1.350 × 670 × 1.570 mm
Gewicht	190 kg
Luchtinlaat Ø	Ø50 mm

— KENMERKEN

- ✓ Automatische pulse-jet filterreiniging
- ✓ 3 elektromagnetische pulskleppe
- ✓ Persluchtaansluiting (≥ 6 bar) vereist op locatie
- ✓ ATEX en PLC optioneel

— MODELVARIANTEN — COMPLEET SERIE-OVERZICHT

SPEC	ORION-22	ORION-30	ORION-40	ORION-55	ORION-75
Vermogen (kW)	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5
Max. m³/h	245	285	385	432	600
Max. vacuüm	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
Gewicht	150	158	165	187	190 kg

VERKOOP · HUUR · LEASE

Offerte op maat

E-MAIL

info@zuvac.nl

TELEFOON

+31 6 21 264 823

GUARDIAN

In een explosieve omgeving is er geen ruimte voor twijfel. De Guardian ook niet.



— TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning	400 / 50 V·Hz
Vermogen	5,2 kW · 7,0 HP
Max. luchtstroom	353 m³/h
Max. vacuüm	2.000 mmHg · 19,7 kPa
Filteroppervlak	3,0 m²
Filtorefficiëntie	> 99 %
ATEX-klasse	II 2 GD
Stofbak	100 liter

— TOEPASSINGEN

- ▶ ATEX zones 1/2 en 21/22
- ▶ Actieve metalen: alu, Mg, Ti
- ▶ Chemische en farmaceutische industrie
- ▶ Hout/voedsel met explosief stof

— AFMETINGEN & GEWICHT

L × B × H	1.350 × 880 × 1.500 mm
Gewicht	180 kg
Luchtinlaat Ø	Ø50 mm

— KENMERKEN

- ✓ ATEX II 2 GD gecertificeerd — volledig gedocumenteerd
- ✓ Turbinemotor 24-uurs continu
- ✓ Vonkval (Spark Trap) optioneel
- ✓ Remote control optioneel

⚠ **ATEX-VEILIGHEIDSGEGEVINGEN.** De volledige zuigketen (slang, wand, mondstukken, S-bocht en vloeropzetstuk) moet volledig ATEX-gecertificeerd antistatisch zijn. Een niet-gecertificeerd onderdeel maakt de ATEX-certificering ongeldig.

— MODELVARIANTEN — COMPLEET SERIE-OVERZICHT

SPECIFICATIE	GUARDIAN-E20	GUARDIAN-E34	GUARDIAN-E52
Spanning	230 / 50	400 / 50	400 / 50
Vermogen (kW / HP)	2,0 / 2,7	3,4 / 4,6	5,2 / 7,0
Max. m³/h	210	264	353
ATEX-klasse	II 2 GD	II 2 GD	II 2 GD
Gewicht	130 kg	150 kg	180 kg

VERKOOP · HUUR · LEASE

Offerte op maat

E-MAIL

info@zuvac.nl

TELEFOON

+31 6 21 264 823

STREAM

Tweetraps > 99,9 %. Voor omgevingen die geen fouten dulden.



— TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning	230/50 (1f) · 380/50 (3f)
Vermogen	1,2-5,0 kW
Max. luchtstroom	220-600 m³/h
Max. vacuüm	2.000-2.400 mmH₂O
Filteroppervlak	1,5-2,4 m²
Filtorefficiëntie	> 99,9 %
Stofbak	80 liter
Geluidsniveau	87 ±2 dB(A)

— TOEPASSINGEN

- ▶ Cleanroom-toepassingen
- ▶ Chemisch en farmaceutisch stof
- ▶ Koolstof- en siliciumpoeders
- ▶ Edelmetaalstof — recycling mogelijk

— AFMETINGEN & GEWICHT

L × B × H	860-1.270 × 480-730 × 1.220-1.620 mm
Gewicht	62-230 kg
Luchtinlaat Ø	Ø50 mm

— KENMERKEN

- ✓ Tweetraps filtratie > 99,9 %
- ✓ HEPA H13/H14 op aanvraag — met EN1822-testrapport
- ✓ Stofopvangcassette — geen herverontreiniging
- ✓ Druksensor filterverstopping ingebouwd

— MODELVARIANTEN — COMPLEET SERIE-OVERZICHT

SPEC	C1S	C2S	C3S	C40E	C86E
Vermogen (kW)	1,2	2,4	3,6	4,0	5,0
Max. m³/h	220	353	480	432	600
Max. vacuüm	2.000	2.200	2.400	2.200	2.200
Filteroppervlak	1,5 m²	2,4 m²	2,8 m²	1,9 m²	2,1 m²
Gewicht	62 kg	80 kg	90 kg	165 kg	230 kg

VERKOOP · HUUR · LEASE

Offerte op maat

E-MAIL

info@zuvac.nl

TELEFOON

+31 6 21 264 823

KOPEN, HUREN OF LEASEN.

Of u nu kiest voor directe aankoop, kortetermijn-inzet of een financieringsmodel dat past bij uw cashflow — ZUVAC biedt de flexibiliteit die uw organisatie nodig heeft.

01

KOPEN

Eenmalige investering.
Volledige eigendom. Inclusief
CE-documentatie, datasheet
en handleiding.

02

HUREN

Betaal per dag of week. Wij
leveren en halen op.
Waarborgsom wordt
gerestitueerd na retour.

03

LEASEN

Vast maandbedrag. Machine
werkt voor u, kapitaal blijft
vrij. Looptijd 24-60 maanden.

MODEL	WAT HET BETEKT	WANNEER SLIM?
Kopen	Eenmalige investering. Machine op balans. Afschrijving over looptijd.	U heeft liquiditeit, de machine is permanent nodig en u hecht aan bezit.
Huren	Variabele inzet per dag of week. Waarborgsom retour na ophaling.	Project, klus of tijdelijke opschaling — of u wilt de machine eerst leren kennen.
Leasen	Vast maandbedrag. Balansneutraal. Volledig aftrekbaar. 24-60 maanden.	Permanent gebruik zonder grote investering vooraf. Cashflow beschermen.

EIGENDOM OF FLEXIBILITEIT.

VOLLEDIGE EIGENDOM

De machine staat op uw naam — vrij inzetbaar, overdraagbaar en te activeren op uw balans.

VOLLEDIGE DOCUMENTATIE

CE-certificaat, datasheet en handleiding worden standaard meegeleverd bij elke levering.

VAN HUUR NAAR EIGENDOM

Na een huurperiode kunt u de machine aankopen tegen een transparant aanbod op actuele waarde.

HUREN — DE KERN VAN HET ZUVAC-SERVICEMODEL

Voor een kortlopend project, tijdelijke capaciteitsuitbreiding of een proefperiode vóór aankoop leveren wij de juiste machine op locatie — volledig gecertificeerd en gereed voor onmiddellijke inzet. De waarborgsom wordt gerestitueerd na retour in goede staat.

INBEGREPEN BIJ HUUR

- ✓ Volledig gecertificeerde en geïnspecteerde machine
- ✓ Levering en ophalen op locatie
- ✓ Snelle vervanging bij defect tijdens de huurperiode
- ✓ Waarborgsom gerestitueerd na retour in goede staat

LOOPTIJD & TARIEF

- ▶ Per dag, per week of per maand
- ▶ Afgestemd op model en huurduur
- ▶ Optie tot aankoop na de huurperiode
- ▶ Tarief op aanvraag — offerte op maat

Huurtarieven en waarborgsom op aanvraag. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.

VAST MAANDBEDRAG. KAPITAAL BLIJFT VRIJ.

Industriële extractieapparatuur is een operationeel instrument, geen kostenpost. Lease stelt u in staat te werken met de juiste machine — zonder kapitaalbeslag, zonder afschrijving op de balans en zonder eenmalige investering. De maandtermijn is volledig aftrekbaar als bedrijfskosten. ZUVAC faciliteert operationele leaseovereenkomsten via erkende financieringspartners; looptijden van 24 tot 60 maanden.

01

KIES UW MACHINE

U bepaalt welk model past bij uw toepassing. Wij adviseren eerlijk.

02

WIJ REGELEN DE LEASE

ZUVAC vraagt offerte aan bij de leasepartner op basis van uw situatie.

03

LEVERING OP LOCATIE

Machine gecertificeerd, gedocumenteerd en klaar voor gebruik.

04

U BETAALT PER MAAND

Vast bedrag. Volledig aftrekbaar. Geen verrassingen.

BEZORGING — BRENGEN & OPHALEN

Transport — brengen en/of ophalen op locatie — wordt op aanvraag berekend op basis van afstand. De machine wordt volledig inzetklaar geleverd op het afgesproken moment.

Interesse in een lease- of huuroplossing op maat? Mail info@zuvac.nl voor een vrijblijvende offerte.

EEN STOFZUIGER IS ZO GOED ALS ZIJN KETEN.

Van slang tot mondstuk, van vervangingsfilter tot volledige ATEX-gecertificeerde zuigketen — ZUVAC levert het complete toebehoren. Niet als bijzaak, maar als onderdeel van een werkende oplossing.

STANDAARD ACCESSOIRES

- ▶ Flexibele zuigslangen — Ø50 mm, diverse lengtes
- ▶ Rigide zuigbuizen — roestvrij staal
- ▶ Vloermond voor industrie en grofvuil
- ▶ S-bocht voor ergonomisch gebruik
- ▶ Mondstukken — spleet, rond, breed
- ▶ Verlengbuizen en koppelstukken

FILTERS & VERBRUIK

- ▶ Vervangingsfilters per machine-type
- ▶ Filtercassettes voor Stream-serie
- ▶ Stofbakken en afvalzakken
- ▶ Longopac-zakken voor Stream
- ▶ Drukmeters en signaalindicatoren
- ▶ Filter-reinigingssets

ATEX-GECERTIFICEERDE KETEN

- ▶ Antistatische slangen — gecertificeerd IEC 60079
- ▶ Antistatische zuigbuizen en S-bochten
- ▶ ATEX-mondstukken en vloerhoofden
- ▶ Aardingskabels en klemmen
- ▶ Vonkval (Spark Trap) voor Guardian-serie
- ▶ Volledige gecertificeerde keten op aanvraag

SERVICE

- ▶ Periodiek filteronderhoud op locatie
- ▶ Reinigen en keuren van verhuurmachines
- ▶ Snelle vervanging bij defect tijdens huur
- ▶ Technisch advies bij complexe toepassingen
- ▶ Documentatiepakket bij aankoop (CE, ATEX, filters)

Alle ATEX-accessoires worden uitsluitend als volledige gecertificeerde keten geleverd.

ALLES GEDOCUMENTEERD. GEEN VERRASSINGEN ACHTERAF.

CE LVD / EMC

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en EMC-richtlijn 2014/30/EU. Van toepassing op alle ZUVAC-modellen; documentatie standaard bij aankoop.

ATEX 2014/34/EU

Guardian-serie ATEX II 2 GD voor explosieve gas- en stofomgevingen, zones 1/2 en 21/22. Volledig gedocumenteerd.

EN EN779 / EN1822

Standaardfilters >99 % (EN779). Pure-X HEPA H14 en Stream tweetraps >99,9 %; HEPA-classificatie H13/H14 per model bevestigd met EN1822-testrapport.

IEC IEC 60079

ATEX-accessoires en slangen worden afzonderlijk getest op antistatische eigenschappen. Volledige testrapporten op aanvraag.

Machinerichtlijn 2006/42/EG. Samengestelde ZUVAC-systemen (cycloon + afsluiter + stofzuiger als gecombineerde unit) worden vóór commerciële introductie beoordeeld conform de Machinerichtlijn. Losse componenten worden afzonderlijk geleverd, elk met eigen CE-status.

Alle certificaten en technische documentatie worden standaard meegeleverd bij aankoop. Een specifiek document nodig? Mail info@zuvac.nl — wij sturen het dezelfde dag.

VIJF ZEKERHEDEN.

01 TECHNISCHE EERLIJKHEID

Onze adviseurs kennen het assortiment tot op specificatieniveau. Past een ander model beter bij uw toepassing, dan zeggen wij dat. U kunt rekenen op onafhankelijk, gefundeerd advies.

02 DIRECTE SERVICE

U spreekt altijd met mensen die operationeel betrokken zijn bij het product. Geen servicenummers, geen doorverwijzingen — directe communicatie met technisch onderlegde medewerkers.

03 VOLLEDIGE COMPLIANCE

Elk model wordt geleverd met complete Europese certificering — CE, ATEX II 2 GD of filtratie conform EN1822, afhankelijk van het model. Alle documentatie is direct beschikbaar voor uw veiligheidsdossier.

04 OPERATIONELE ZEKERHEID

Snelle levering op locatie. De machine wordt geleverd, geïnspecteerd en indien gewenst in gebruik gesteld. Uw productieproces kent geen onnodige vertraging.

05 LANGETERMIJNRELATIE

Wij werken op basis van vertrouwen en transparantie. De doelstelling is een duurzame relatie, geen eenmalige transactie. Tevreden klanten zijn onze beste referentie.



VERKOOP & VERHUUR INDUSTRIËLE STOFZUIGERS

PERSOONLIJK ADVIES · DIRECTE LEVERING OP LOCATIE

NEEM CONTACT OP.

Onze specialisten staan u te woord voor technisch advies, een offerte op maat of vragen over beschikbaarheid. Persoonlijk contact, deskundige begeleiding — van eerste vraag tot levering op locatie.

WEBSITE **zuvac.nl**

E-MAIL **info@zuvac.nl**

TELEFOON **+31 6 21 264 823**

LOCATIE **Oirschot, Noord-Brabant**

MARKT **Nederland & België**

© 2025-2026 ZUVAC · Pandgat 13, 5688 KK Oirschot · KvK 68565690